

## SCHEDA TECNICA CINEMA TEATRO CLES (TN)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Può ospitare **318** spettatori, più 3 spettatori diversamente abili con carrozzella.

Con foyer, biglietteria e zona bar (quest'ultima solo durante le proiezioni cinematografiche).

**4** camerini sottopalco per 8 persone, bagno in comune, con 4 stand porta abiti su ruote.

Il teatro **non** è attrezzato per ospitare artisti diversamente abili.

Zona di carico e scarico con accesso diretto sul palcoscenico.

### PALCOSCENICO

Palco in legno senza declivio, di m **4,5 x 10** circa, **non** dotato di graticcia praticabile, con accesso possibile dalla sala tramite scaletta laterale.

Altezza palco – soffitto circa **8** m.

Primo arlecchino **fisso** altezza **6** m.

Altezza palco da platea **1,10** m.

Portata **100** Kg/mq.

Palco fuori sipario **0,50** m in centro.

**3** americane manuali, di cui **una sola cablata** con prese CEE da 16 A.

Fondale nero apribile al centro.

Sipario in velluto con apertura a binario dritto e comando con velocità fissa.

**6** quinte in tela oscurante disposte perpendicolari al palco, laterali, **fisse**.

### LUCI

Dimmer luci con **12** canali.

L'americana cablata monta due fari Domino oltre alle luci di servizio non dimmerate.

**2** staffe portafari in sala, dimmerate con comando dal palcoscenico, ogni staffa monta 2 PC da 1000 W con portagelatina e 2 PAR 64 CP 60 da 1000 W con portagelatina, i fari **non sono bandierati**.

### ALIMENTAZIONE

Quadro per compagnie: 25 kW – 400 V 3+N+T con prese 16 A (1) 63 A (1) e 32 A (2).

Quadro di spinamento con 24 ritorni, prese CEE da 16 A.

### AUDIO

Impianto audio per musiche di sottofondo (collegato all'impianto del cinema), con mixer 16 canali e lettore CD.